ASCOPIAVE S.p.A.
Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo [TV] Italia - tel +39 0438 980098 – fax +39 0438 82096
www.ascopiave.it - email: info@ascopiave.it - C.F. - P.IVA – R.I. 03916270261 – Capitale Sociale € 234.411.575,00 i.v.

Comune: **PONTE DI PIAVE** | Frazione:

Via intervento: **TODARO**

Oggetto: **AMPLIAMENTO RETE GAS "VIA TODARO"**

Codice lavoro: **1500029**
Commessa: **650000515**

Tavola: **1 DI 1**

Stato del progetto: **PREVENTIVO**

Scala: 1:2.000

Il Progettista
Chief Technology Officer
ing. Antonio Vendraminelli

Data:	Rev. n°:	Descrizione revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
01/07/2015	01	AUMENTO TRACCIATO	AG	MG	AV
14/04/2015	00	EMISSIONE	AG	MG	AV

LEGENDA CONDOTTE ED ELEMENTI ESISTENTI

- Condotte acciaio in Alta pressione (3° Specie)
- Condotte acciaio in media pressione (4° Specie)
- Condotte acciaio in media pressione (6° Specie)
- Condotte PE in media pressione (4° Specie)
- Condotte PE in media pressione (6° Specie)
- Condotte PVC in media pressione (4° Specie)
- Condotte PVC in media pressione (6° Specie)
- Condotte acciaio in bassa pressione 20 mBar diametro > 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 40 mBar diametro > 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 20 mBar diametro <= 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 40 mBar diametro <= 3"
- Condotte PE in bassa pressione 20 mBar DE > 90
- Condotte PE in bassa pressione 40 mBar DE > 90
- Condotte PE in bassa pressione 20 mBar DE <= 90
- Condotte PE in bassa pressione 40 mBar DE <= 90
- Condotte PVC in bassa pressione 20 mBar DE > 90
- Condotte PVC in bassa pressione 40 mBar DE > 90
- Condotte PVC in bassa pressione 20 mBar DE <= 90
- Condotte PVC in bassa pressione 40 mBar DE <= 90
- Metanodotto trasporto nazionale
- Collegamento elettrico protezione catodica
- Dispersore protezione catodica
- Stacco portiamtricio
- Punto derivazione
- Terminale
- Riduzione di diametro
- Nodo virtuale
- Valvola
- Giunto dielettrico
- REMI
- Impianto Riduzione Intermedio
- GRF Gruppo Riduzione Finale
- GRM Gruppo Riduzione e Misurazione
- GRU Gruppo Riduzione Utenza
- Punto di interconnessione
- GM Gruppo Misurazione
- % Alimentatore protezione catodica
- Drenaggio

LEGENDA CONDOTTE ED ELEMENTI DI PROGETTO

- Condotte acciaio in media pressione (4° Specie)
- Condotte acciaio in media pressione (6° Specie)
- Condotte PE in media pressione (4° Specie)
- Condotte PE in media pressione (6° Specie)
- Condotte acciaio in bassa pressione 20 mBar diametro > 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 40 mBar diametro > 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 20 mBar diametro <= 3"
- Condotte acciaio in bassa pressione 40 mBar diametro <= 3"
- Condotte PE in bassa pressione 20 mBar DE > 90
- Condotte PE in bassa pressione 40 mBar DE > 90
- Condotte PE in bassa pressione 20 mBar DE <= 90
- Condotte PE in bassa pressione 40 mBar DE <= 90
- Punto derivazione
- Terminale
- Riduzione di diametro
- Nodo virtuale
- Valvola
- Giunto dielettrico
- REMI
- Impianto Riduzione Intermedio
- GRF Gruppo Riduzione Finale
- GRM Gruppo Riduzione e Misurazione
- GRU Gruppo Riduzione Utenza
- Punto di interconnessione
- GM Gruppo Misurazione

0 60 120 Metri

Ai sensi degli artt. 2043-2048-2049 c.c. e degli artt. 622-623 c.p. è vietata la riproduzione e l'uso del presente elaborato senza autorizzazione scritta di ASCOPIAVE S.p.A.

MOD.AV FEBBRAIO 2014